

## DESCRIZIONE

Il nastro autoagglomerante WBS è realizzato con PIB (Polysobutylene). L'alta qualità dei materiali utilizzati garantisce i seguenti vantaggi:

- Ottime caratteristiche fisiche ed elettriche con alto grado di stabilità in condizione di utilizzo.
- Il nastro si amalgama rapidamente quando applicato sotto tensione e consente la realizzazione di fasciature omogenee prive d'aria, senza l'impiego di calore o pressione esterna.
- Compatibile con una larga gamma cavi isolati in gomma o plastica. Questi includono polietilene, gomma etilene propilene, PVC, butile e neoprene.
- Compatibile perfettamente con nastro isolante WBS.
- Altamente resistente ad immersioni prolungate in acqua ed ha un'eccellente resistenza all'ozono.
- Il prodotto può essere rimosso totalmente senza lasciare residui, per realizzare eventuali riparazioni.
- Temperatura di servizio -40 a +90°C.

## APPLICAZIONI

- Per giunzioni e riparazioni di una larga gamma di cavi di distribuzione elettrica fino a 46 kV
- Per la realizzazione di giunzioni a tenuta stagna per cavi telefonici.
- Per protezione nell'utilizzo generale e impermeabilizzazione.
- Per isolamento, impermeabilizzazione e protezione di componenti elettrici.
- Per protezione alla corrosione di tubi metallici.
- Per protezione dall'acqua marina per giunture in mare.
- Per impermeabilizzazione e protezione di cavi e componenti su satelliti spaziali.

## ATTENZIONE:

1. Assicuratevi di evitare diretto contatto tra il nastro e derivati petroliferi, solventi e oli.
2. Il nastro autoagglomerante WBS deve essere conservato al riparo dalla polvere, calore, diretta esposizione alla luce del sole e da vapori di solventi.
3. La temperatura di stoccaggio tra +10°C e +30°C.



Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Valore nominale	Test
Resistenza alla trazione	MPa	2	BS 903
Allungamento a rottura	%	900	BS 903
Resistività	Ohm•m	$1.5 \times 10^{13}$	ASTM D257
Rigidità dielettrica	kV/mm	42	ASTM D149
Spessore	mm	0,5	/
Lunghezza del nastro	m	10	/
Larghezza del nastro	mm	19	/
Diametro rocchetto	mm	38	/

CODICI	DESCRIZIONE	CONFORMITÀ	COLORE	N. pezzi per cartone
750100	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	NERO	200
750110	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	BIANCO	200
750120	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	BLU	200
750130	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	GRIGIO	200
750140	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	MARRONE	200
750150	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	ROSSO	200
750160	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	VERDE	200
750170	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	GIALLO	200
750190	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 15mm x 10m	VDE	GIALLO/VERDE	200
750200	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	NERO	100
750210	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	BIANCO	100
750220	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	BLU	100
750230	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	GRIGIO	100
750240	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	MARRONE	100
750250	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	ROSSO	100
750260	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	VERDE	100
750270	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	GIALLO	100
750290	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 19mm x 25m	VDE	GIALLO/VERDE	100
750300	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	NERO	100
750310	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	BIANCO	100
750320	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	BLU	100
750330	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	GRIGIO	100
750340	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	MARRONE	100
750350	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	ROSSO	100
750360	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	VERDE	100
750370	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	GIALLO	100
750390	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 25mm x 25m	VDE	GIALLO/VERDE	100
750400	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 30mm x 25m	VDE	NERO	80
750410	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 30mm x 25m	VDE	BIANCO	80
750500	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 38mm x 25m	VDE	NERO	60
750510	NASTRO ISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN PVC 0,15mm x 38mm x 25m	VDE	BIANCO	60

CODICI	DESCRIZIONE	CONFORMITÀ	COLORE	N. pezzi per cartone
750700	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE IN PIB 0,50mm x 19mm x 10m		NERO	52